

Technikai adatlap

Tapadó zsír spray

A WIKO Tapadó zsír spray átlátszó polizobutén keveréket és korróziógátló adalékanyagot tartalmaz.

A termék a következő kiszerelésben kapható:

400 ml spraydoboz AHFS.D400

Tulajdonságok:

- Tiszta síkosító film létrehozása
- Megbízható védelem korrózió ellen
- Hosszantartó víztaszító védelmet biztosít
- Hosszútávú működési megbízhatóságot garantál a drága berendezéseknél, így csökkenti az állás időt és a javításokat
- Hőmérséklettűrés: -30°C-tól + 150°C-ig

Alkalmazási területek:

- Erősen igénybevett csapágys, orsók, tengelyek hosszútávú olajozására
- Továbbá használható fogaskerekek, sebességváltók vagy acél kábelek olajozására
- Problémamentes hosszantartó zsírsás

Használati utasítás:

A kezelni kívánt felületnek zsírtól, olajtól, rozsdától és kosztól mentesnek kell lennie. Ehhez a munkafolyamathoz használjon Wiko tisztító termékeket.

Használat előtt a terméket rázza kell, majd a tisztítandó felületre 20-30 cm távolságból vigye fel a szert. A beszívódást várja meg, majd még egyszer fújja be a felületet. A visszamaradó hab szükséges a külső zsírozás végett. A használat előtt még egy 10 percet várjon, hagyja hatni a terméket.