

Technikai adatlap

Alumínium spray

A WIKO Alumínium spray egy sima nem porózus száraz réteget képez továbbá, mint 99%-ban tiszta alumíniumot tartalmaz. A termék állandó korrózió védelmet nyújt, amely hő, erózió, savak és lúgokkal szemben nagyon ellenálló.

A termék a következő kiszerelésben kapható:

400 ml spraydoboz AALS.D400

Tulajdonságok:

- gyors száradás, rendkívüli kopásálló védelem korrózió ellen
- Nagyfokú ragyogást képez a felületeken
- Minden vastartalmú fém számára kiválóan alkalmas
- Kiváló védelem erózió, savak, lúgokkal illetve időjárással szemben
- Hőmérséklettűrés + 500°Celsius-ig

Alkalmazási területek:

- Ipar, kézművesipar
- Klíma és szellőzőtechnika
- Gép és csőszerelés
- Karosszéria, hajógyártás
- Sok más egyéb gyártásnál

Használati utasítás:

A kezelni kívánt felületnek zsírtól, olajtól, rozsdától és kosztól mentesnek kell lennie. Ehhez használjon Wiko tisztító termékeket. A termék felviteléhez szobahőmérsékleten kell elvégezni (+ 16°C és + 25°C között).

Használat előtt a tartályt kb. 3 percen át intenzíven rázni kell, míg a keverő golyók hangját hallani lehet, majd a felületre 20-30 cm távolságból körkörösén vigye fel a szert. Körülbelül 8 perc múlva a felület porszáraz lesz, 20-25 perc múlva lesz kézzel érinthető a felület és 24 óra eltelte után szárad meg véglegesen az alumínium spray.