

Technikai adatlap

Érintkezés tisztító

A WIKO Érintkezés tisztító a régi lerakódások tisztítására és zsírtalanítására használható, melyek áramkimaradáshoz és üzemzavarhoz vezethetnek. A visszamaradó aktív anyagok ásványi olaj alapúak ezáltal konzerváló hatást biztosít, amely megakadályozza a tisztított érintkezések oxidációját.

A termék a következő kiszerelésben kapható:

400 ml spraydoboz AKTR.D400

Alkalmazási területek:

- Tisztítás, zsírtalanítás és szennyeződések feloldása
- Minden fajta kéregképződést felold
- Konzerválja a tisztított érintkezéseket
- Érintkezéseknél, csatlakozóknál, vezeték csatlakozásoknál, dugóknál és elosztóknál

Tulajdonságok:

- Problémamentesen és hatékonyan tisztítja, zsírtalanítja és feloldja a régi szennyeződések
- A tisztított kötések konzerválása
- Megvéd az áramkimaradásoktól és az üzemzavarok ellen
- Kiváló érzékeny felületek, munkadarabok tisztításához is
- Szén-dioxid hajtógázzal működő aeroszol

Használati utasítás:

Alaposan rázza fel a tartályt kb. 2 percen át. A szennyezett, tisztítani, konzerválni kívánt helyre 20-30 cm távolságból permetezze a tisztítót. Hagyja hatni és lecsöpögni rövid ideig, majd egy száraz tiszta anyaggal törölje le a lefolyt tisztítószer. Erős szennyeződés esetén, amennyiben szükséges, ismételje meg a folyamatot.