

Technikai adatlap

MS Polimer Általános ragasztó tisztító

A WIKO MS Polimer általános tisztító, mely 1 komponensű tisztítószer.

Kiválóan alkalmas a legkülönbébb felületek tisztításához az MS polimer termékek jobb tapadásának érdekében.

A termék a következő kiszerelésben kapható:

250 ml doboz	MSPR.U.PD250
1000 ml doboz	MSPR.U.D1000

Tulajdonságok:

- javítja az MS Polimer alapú tömítők tapadását
- a WIKO MS Polimer termékek jó tapadását biztosítja fémen, műanyagon és üvegen
- gyors száradási idő
- nincs foltképződés

Használati utasítás:

Amennyiben a tisztítandó felület nagyon szennyezett, először féktisztítóval (ABRE.D600) vagy szerelési tisztítóval (AMRE.D500) kell eltávolítani a makacs szennyeződést.

A felületnek száraznak, zsírtól, olajtól mentesnek kell lennie.

Az általános ragasztó tisztítót vigye fel egy ecsettel vagy egy kis kendővel a kezelendő felületre.

A tisztító felvitele után várjon 10 percet, majd kezdheti a ragasztást, tömítést. A 10 perc várakozási idő eltelte után 24 órán belül kell megkezdeni a tömítő/ragasztóanyag felvitelét.

Érzékeny felület esetén, kérem próbálják ki egy kevésbé látható részen.

Technikai adatok:

Alap:	műanyaggyanta, oldószer mentes
Viszkozitás:	alacsony viszkozitású
Sűrűség:	kb. 0,77 g/ml
Száradási idő:	kb. 10 perc
Feldolgozási idő:	minimum 10 perc- maximum 24 óra
Feldolgozási hőmérséklet:	+ 10°C + 35 °C között
Tárolási hőmérséklet:	+ 10°C +25 °C között
Eltarthatóság:	12 hónap felbontatlan csomagolásban