

Technikai adatlap

Zsír spray

A WIKO zsír spray hosszú távú működési megbízhatóságot garantál a drága berendezéseknél, így csökkenti az állásidőt és a javításokat.

A termék a következő kiserelésben kapható:

400 ml spraydoboz AFES.D400

Tulajdonságok:

- Magas kapilláris hatás és kiváló tapadási erősség
- Hosszú idejű vízállóság
- Hőállóság - 40°C –tól rövid ideig +150°C-ig
- Kiváló a korrózió megelőzésére
- Hosszú távú működési megbízhatóságot garantál a drága berendezéseknél

Alkalmazási területek:

- Fogaskerekek, fogaslécek, láncok, acél kábelek, nyitott hajtóművek, hajtókarok és még sok egyéb kenésére használható.
- Problémamentes használat az erősen igénybevett zsírzási helyekre.

Használati utasítás:

A zsírzásra szánt felületet, munkadarabot alaposan tisztítsa meg a régi zsírmaradéktól, olajtól, szennyeződésektől. Ehhez a folyamathoz használjon WIKO tisztító termékeket. Használat előtt a terméket kb. 2 percen át intenzíven rázni kell, majd a tisztítandó felületre 20-30 cm távolságból vigye fel a szert és hagyja száradni kb. 10 percig.