

Technikai adatlap

Tömítő spray fekete

A WIKO fekete tömítő spray egy bitumenmentes univerzális tömítőanyag, mely kaucsuk és gyanta alapú. Száradás után egy nagyon erős elasztikus bevonatot képez a felszínen, mely ellenáll a különféle légköri és mechanikus terheléseknek – mint például a kőfelverődésnek.

A termék a következő kiszerelésben kapható:
400 ml spraydoboz

Alkalmazási területek:

- A termék alkalmas nehezen megközelíthető felületek, mint például élek, sarkok, fülkék vagy személygépkocsik ajtajánál tömítések javítására.
- Ugyancsak alkalmas a tömítő spray a zajok kirekesztésére beltérben a gépkocsik ajtajánál illetve a csomagtartójánál.

Tulajdonságok:

- újra lakkozható
- magas kopásállóság
- nagyon gyors száradás 2-4 óra alatt
- minden fajta alapra felvihető
- öregedéssel szembeni ellenállóság
- tartós rugalmasság
- nagyon erős tapadás mindenfajta anyagon
- kiváló hang szigetelő tulajdonsággal rendelkezik

Használati utasítás:

A kezelni kívánt felületnek száraznak, portól, kosztól, zsírtól és olajtól mentesnek kell lennie. A laza részeket meg kell erősíteni, hogy az esetleges rozsdásodást megelőzzük. Az aerosolnak szobahőmérsékletűnek kell lennie.

Alaposan rázza fel a dobozt kb. 2 percen át. A felületre 30 cm távolságból permetezze a tömítőanyagot, egyenletesen hordja fel, majd hagyja száradni.

Tárolás:

Ideális tárolási hőmérséklet + 5°C-tól + 20 °C-ig lezárt tartályban, így 24 hónapig megőrzi minőségét.

Mivel a tartály nyomás alatt áll, hő hatására megrepedezhet, azért óvja a direkt napsütéstől és az 50°C feletti hőmérséklettől.