

Technikai adatlap

Ragasztó - tömítés eltávolító

A WIKO ragasztó - tömítés eltávolító spray gyorsan és hatékonyan eltávolítja a ragasztók, tömítések, csomagolás, festékek és lakkok maradványait még függőleges felületeken is. A termék helyettesíti a mechanikus eszközökkel történő tisztítást.

A termék a következő kiszerelésben kapható:

400 ml spraydoboz

ADEF.D400

Alkalmazási területek:

- Olaj, zsír, gyanta, kátrány és kenőanyag eltávolítására is alkalmas
- Mindenféle ipar, műhely, háztartás számára
- Fa, műanyag, üveg, fém és kerámia tisztítására alkalmas
- Mindennemű olajmaradványok, lakkok és festékek eltávolítására
- Gyors és hatékony tisztítás minden fajta Cyanacrilátot tartalmazó ragasztónál és anaerob termékeknél
- Műanyagról történő ragasztó anyag eltávolításnál először végezzen egy próbát, mert PVS és linóleum anyagoknál nem javasoljuk a termék használatát

Tulajdonságok:

- Gyors és hatékony eltávolítás
- Kiváló tisztítóhatással rendelkezik
- Tömítések, festékek, lakk és ragasztó maradványok eltávolítása
- Olaj, zsír, gyanta, kátrány és kenőanyag maradványok egyszerű és gyors eltávolítása

Használati utasítás:

A tisztítandó felületnek piszoktól, rozsdától mentesnek kell lennie. A munkavégzéshez szobahőmérséklet szükséges, kb. +16°C és 25°C közötti hőmérséklet, de mindenképpen fagymentes hőmérsékletnek kell lennie.

Alaposan rázza fel a tartályt kb. 2 percen át. A szennyezett területre 20-30 cm távolságból permetezze a tisztítót. Hagyja hatni kb. 15-20 percig, majd egy száraz tiszta anyaggal törölje le a szennyeződést. Erős szennyeződés esetén, amennyiben szükséges, ismételje meg a folyamatot. Lehetséges, hogy a maradvány eltávolítása után a felületet egy benzinbe vagy vízbe mártott ruhával át kell törölni, vagy esetleg átkefélni.

Tárolás:

Mivel a tartály nyomás alatt áll, hő hatására megrepedezhet, azért óvja a direkt napsütéstől és az 50°C feletti hőmérséklettől.