

Technikai adatlap

Féktisztító

A WIKO féktisztító alkalmas még a legerősebb szennyeződések eltávolítására is és egyszerű alkalmazhatóságot garantál a gyors párolgásnak köszönhetően. A termék nem korrozív és használható gumi és műanyag elemeken is. Zsír, olaj, gyanta gyors, egyszerű maradványmentes eltávolítására, erősen piszkos és olajos gépalkatrészek mélypórusú tisztítására kiválóan alkalmas.

A termék a következő kiszerelésben kaphatók:

600 ml spraydoboz ABRE.D600
5 literes kannás kiszerelésben is kapható

Alkalmazási területek:

- Univerzális tisztítószer az egész autóipar számára
- Fékek (fékdob, féktárcsák, fékbetét, hengerek)
- Erősen szennyezett és olajos alkatrészek számára
- Tengelykapcsolók (kuplung rács, kuplung alkatrészek)
- Motoralkatrészek (karburátor, üzemanyag- szivattyúk, olaj szivattyúk, hajtóművek)

Tulajdonságok:

- Acetont nem tartalmaz
- Nem korrozív
- Gumi és műanyag alkatrészek tisztítására is kiváló
- Egyszerű, maradványmentes eltávolítás

Használati utasítás:

Alaposan rázza fel a tartályt kb. 2 percen át. A szennyezett területre 20-30 cm távolságból permetezze a tisztítót. Hagyja hatni, majd egy száraz tiszta anyaggal törölje le a szennyeződést. Erős szennyeződés esetén, amennyiben szükséges, ismételje meg a folyamatot.

Tárolás:

Mivel a tartály nyomás alatt áll, hő hatására megrepedezhet, azért óvja a direkt napsütéstől és az 50°C feletti hőmérséklettől.