

## **Technikai adatlap**

### **Anaerob termékek**

#### **Aktivátor**

A WIKO Anaerob aktivátor tisztítja, zsírtalanítja és gyorsítja a ragasztók és tömítőanyagok száradását. Az anyagok rögzülési ideje lerövidül megközelítőleg 20-120 másodpercre, a választott anaerob anyag, a hézag nagysága és a szoba hőmérsékletétől függően.

A termékek a következő kiszerelésben kaphatók:

20ml flakon

ANAK.D200

#### **Termék tulajdonságok:**

- Speciális alkalmasság anaerob termékek számára
- gyorsabb kikeményedést biztosít az inaktív / semleges anyagoknál is
- Sok értékes aktivátor adalékot tartalmaz

#### **Felhasználási terület:**

Az aktivátort ott érdemes használni, ahol a környezeti feltételek nem optimálisak, száraz a levegő vagy nagyon hideg van. Az aktivátortól egyértelműen gyorsabb lesz a ragasztó kikeményedése. Az aktivátorra inkább akkor van szükség, ha nagyon vastag / erős ragasztó / tömítő réteget viszünk fel, vagy inaktív felületre szeretnénk ragasztani/tömíteni.

#### **Használati utasítás:**

Ajánlott feldolgozási hőmérséklet + 10°C és + 30 °C között van. A sprayt használat előtt egy kicsit fel kell rázni. Majd 30 cm-es távolságból permetezze a felületre. A WIKO aktivátort az összeragasztandó / rögzítendő felület mindkét oldalára felvinni és 30-60 másodpercet száradni hagyni.