

Technikai adatlap

WIKO Super Glue Primer

A WIKO Super Glue Primer a pillanatragasztók tapadásának javítására alkalmazható. A termék lehetővé teszi a nehezen köthető műanyagok kötését, mint például a polietilén, polipropilén, PTFE és más termosztatikus anyagok.

A termékek a következő kiszerelésben kaphatók:

15 ml flakon	SGP.F15
1000ml doboz	SGP.D1000

Fizikai tulajdonságok:

Tartalmaz:	alifás Amin organikus oldószerben
Formája:	folyékony
Szín:	színtelen
Szag:	benzin szagú
Viszkozitás:	0,5-1,2 mPas (20 °C-nál)
Sűrűség:	0,690-0,725 g/ml
Gyulladási pont:	<0°C
Gőznyomás:	60 hPa (20 °C-nál)

Előny:

Sokfajta műanyag felület előkészítés nélkül nem vagy nagyon nehezen ragasztható. Ezzel a Primerrel, mely előkészíti a felületet a ragasztáshoz, könnyen ragaszthatunk nehezen ragasztható Polietilént (PE) és Polipropilént (PP).

- Gyors és egyszerű használat
- Nagyobb használati lehetőség a CA pillanatragasztók köréből
- Magasabb szilárdság a nehezebben ragasztható műanyagoknál

Használati utasítás:

A felületnek portól, zsírtól, olajtól mentesnek kell lennie, hogy a felületen a műveletet el lehessen végezni. Használjon ehhez a folyamathoz WIKO Műanyag tisztító spray-t (AKSR.D500). A tisztító után hagyja a felületet 2-3 percet száradni, mielőtt a primert használja. A ragasztani kívánt felületre vigyen fel ecsettel vagy egy kis szősz/ pihe mentes anyaggal a primerből. Hagyja 1-2 percet száradni a felületet, majd a pillanatragasztót vigye fel és nyomja össze a ragasztani kívánt darabokat.

Tárolás és eltarthatóság:

Eredeti csomagolásban, fel nem nyitott flakon /doboz 12 hónapi eltartható.

+ 23°C alatt kell tárolni.

Tartsuk távol a gyújtóforrásoktól – tilos a dohányzás!