

Weldyx professzionális 5 és 15

A termék egy két komponensű magas színvonalú Metil-metakrilát alapú gyantaragasztó.

Ipari felhasználásra lett kifejlesztve, mely fém, színesfém, műanyagok egymással való ragasztásához kiváló. Alumínium, acél összeragasztása primer nélkül is tökéletes. Mivel ez egy flexibilis ragasztó, ezért kiválóan tud a különféle hideg-meleg hőmérséklet illetve a környezeti hatásokhoz alkalmazkodni.

Ez a ragasztó 5 és 15 perces feldolgozási idővel rendelkezik.

2 komponensű ragasztó 1:10 arányban.

A termék 37 ml és 490 ml kiszerelésben kapható

Alkalmas:

ABS, alumínium, acél, epoxi, üveg, fa, poliészter, PVC, sztirol- alapanyagok ragasztásához

Ideális autó alkatrészek, elektromos alkatrészek, háztartási gépek, műanyag tartályok, fém darabok, táblák, kijelzők stb. ragasztásához.

Termék adatok: Weldyx professzionális 5

	gyanta	kikeményítő	két komponens egyben
szín	krém	fekete	fekete
viszkozitás	100.000-125.000	50.000-70.000	
Keverési arány	10	1	
Keverési súly	8,9	1	
sűrűség g/ml	0,96	1,07	

Termék adatok: Weldyx professzionális 15

	gyanta	kikeményítő	két komponens egyben
szín	krém	fekete	fekete
viszkozitás	100.000-125.000	40.000-60.000	
keverési arány	10	1	
keverési súly	9,0	1,0	
sűrűség g/ml	0,95	1,06	

Feldolgozási tulajdonságok

	5 perces	15 perces
Feldolgozási idő	4-6 perc	15-25 perc
megkötési idő	15-18 perc	35-40 perc
80% végleges kötés	1-3 óra	2-4 óra
tényleges végleges kötés	24 óra	24 óra
sűrűség a két komponens keveredése után	0,97	0,96

Fizikai tulajdonságok 24°C-on:

	5 perces	15 perces
rés kitöltés	1-10mm	1-10mm
Shore D keménység	73 D	74 D
Max.szakadási nyúlás	100%-125%	100%-125%
Rugalmassági modul (N/mm ²)	514-685	480-617
Szakítószilárdság (N/mm ²)	22-24	22-24
Nyírásnak való ellenállás	<24 N/mm ²	<24N/mm ²
Hőmérséklettartomány	-40°C-+125°C	-40°C-+125°C